

# Säkerhetsdörr MK3



## DÖRRBLAD

Tjocklek	55 mm
Material	Aluzinkbehandlad, foliebelagd stålplåt.
Isolering	Mineralull.
Konstruktion	Dörrplåtarna fogas samman genom limning. Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjddled och säkrade med 2 tappar i dörrbladets bakkant. Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för inbrottskydd.

## KARM

Materialval	Pulverlackerad kallvalsad stålplåt, profilvalsad med spår för tätningslist.
Tröskel	Massiv ek på stålplatta.
Isolering	Isolering till karm levereras omonterad.
Konstruktion	Karmarna är tillverkade för eftermontage ; montageprofil eller karmhylsa.
Kulör	NCS S0502-Y

## EGENSKAPER

Säkerhetsklass	Motstår praktiskt inbrottsförsök enl klass 3 SS ENV 1627. Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Angrepp med verktyg som skruvmejsel, kofot, kilar, etc. <i>Att man skiljer på total tid och angreppstid ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg.</i>
Brandklass	EI 30/E 60 / A 60. EI 30/A 30, med brevinkast.
Ljudklass	R'w 35 dB med monterad tätningslist i karm, tröskel och överfals.

## STANDARDUTFÖRANDE

Levereras komplett med karm och tätningslist.
Huvudlås Klass 3.
Extralås Klass 3.
Förstärkt för dörrstängare på gångjärnssidan i dörrbladet.